



PROFLEX-AR FluoroProtéinique Filmogène POLYVALENT (FFFP-AR) *Nouvelle version - chaine courte (\leq C6)*

**Emulseur FFFP (Film Forming FluoroProtein) Polyvalent
pour utilisation sur les feux d'Hydrocarbures et de Solvants Polaires
Bas et Moyen Foisonnement**

Composition



- ✓ NO PFOS
- ✓ NO PFOAS

Cette formulation contient des surfactants uniquement à base de télomères fluorés en chaîne courte (C6 ou moins) qui ne peuvent pas être dégradés dans l'environnement à PFOA ou autres PFCA's.

IMPORTANT:

Les fluorosurfactants C6 à base de télomères ne sont pas bioaccumulables ni toxiques pour l'environnement.

PROFLEX AR est composé d'un mélange spécial de protéines hydrolysées associées à des tensioactifs fluorocarbonés, d'inhibiteurs de corrosion, et de polymères naturels spéciaux solubles, qui confèrent à la mousse la propriété caractéristique de former un film à la surface des hydrocarbures et une épaisse pellicule qui s'interpose entre les solvants polaires (alcools, éthers, cétones) et la mousse, empêchant ainsi l'émission des vapeurs destructrices pour les mousses

traditionnelles, tout en maintenant une résistance élevée à la chaleur.

Principe d'utilisation



L'émulseur polyvalent concentré **PROFLEX AR** est idéal pour l'extinction des feux importants l'industrie pétrolière. Il réunit les meilleures qualités de deux grandes familles de liquides émulseurs: la rapidité d'extinction de l'émulseur filmogène résultant de sa diffusion facile et rapide sur les feux, et de la résistance renforcée aux réallumage de l'émulseur fluoroprotéinique.

Rév. Janv. 2020

Cette information vaut seulement une indication générale. PROFOAM se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

page 1/3

De plus sa polyvalence permet son utilisation aussi bien sur les feux d'hydrocarbures que sur les solvants polaires.

Concentrations d'utilisation



PROFLEX AR est disponible en deux versions :

- 3-6 3 à 6 % sur les feux d'hydrocarbures et 6 % sur les feux de solvants polaires
- 3-3 3 % sur les feux d'hydrocarbures de solvants polaires

- 3% (3 L d'émulseur concentré + 97 L d'eau = 100 L de solution moussante)
- 6% (6 L d'émulseur concentré + 94 L d'eau = 100 L de solution moussante)

Méthodes d'Application

PROFLEX AR peut être utilisé en application directe (lance ou canon monitor) sur les feux d'hydrocarbures et en application indirect sur les feux de solvants polaires.

Domaines d'Utilisation

L'émulseur polyvalent **PROFLEX AR** est principalement utilisé dans la lutte contre les feux de:



Industrie pétrolière



Industrie pétrochimique



Navires de transport de produits chimiques

Caractéristiques Générales

PROFLEX AR est conforme à toutes les normes nationales et internationales et en particulier aux normes européennes EN 1568-1, 3 et 4.

PROFLEX AR peut être utilisé en solution avec de l'eau douce ou de l'eau de mer.

PROFLEX AR n'est pas influencé par une éventuelle congélation. Il retrouve toutes ses propriétés initiales après le dégel.

Durée de vie et stockage



PROFLEX AR a une longue durée de vie si stocké convenablement dans son emballage d'origine non endommagé. Sa durée de vie pourrait excéder 10 ans s'il est stocké correctement. De même que tous les émulseurs, sa durée de vie dépendra des températures et conditions de stockage.

Au cas où le produit gèle pendant le stockage ou le transport, son dégel laissera le produit parfaitement utilisable.

PROFLEX AR est recommandé d'être stocké à l'abri de variations importantes de température et des atmosphères corrosifs

Caractéristique Physico-Chimique

Emulseur concentré	u.m.	3 et 6 %
Densité à 20°C	kg/l	1.10±0.02
pH à 20°C		6 - 8
Viscosité en mouvement	cPs	40 - 50
Point d'écoulement*		≤ - 15
Sédiments	% V/V	≤ 0.2
Tension Superficielle	mN/m	≤ 18,5
Tension Interfaciale de solution / cyclohexane	mN/m	≤ 5

Propriétés typiques de l'émulseur

Les propriétés du **PROFLEX AR** varient selon la performance des équipements utilisés et des conditions d'utilisation.

PROFLEX AR, testé conformément à la norme EN 1568:3 et 4, donne les résultats typiques suivants:

Solution moussante %	3%	6%
Bas foisonnement	≥ 6	≥ 6
Décantation à 25%	≥ 4'	≥ 6'



ICAO



Rév. Janv. 2020

Cette information vaut seulement une indication générale. PROFOAM se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

page 3/3